

# BZS-C452404 系列服务器



## 处理器性能

该系列服务器采用采用 2 颗 Intel Xeon E5-2600v4 系列处理器。整机性能较强，适用于对计算性能与存储容量需求较高的企业客户需求。

## 海量数据存储

可支持 4 块 3.5/2.5 英寸 SAS/SATA 热插拔硬盘，采用 SAS 全交换结构，硬盘架采用 EMI 弹片设计，独有防震风扇设计，降低风扇与硬盘间共振，不影响硬盘 I/O 速度。

## 扩展性

- 2 x PCI-E 3.0 x16 slots (FH, 10.5" L)
- 2 x PCI-E 3.0 x8 slots (LP, 1 internal)
- 4 x 1GbE RJ45 网口
- 1 x FDR IB 56Gb/s 接口
- 1 x IPMI2.0 管理口
- 3 x USB 接口，其中后置 2 个 USB3.0，内置 1 个 USB3.0 Type A 接口

## 大容量内存

采用 24 个 DIMM 插槽，最大支持 3TB DDR4 2400/2133MHz LRDIMM 或 1.5TB DDR4 2400/2133MHz ECC Registered

## 绿色节能

系统能够降低系统功耗，绿色科技，环保节能。整机大大降低了整机的启动功耗。

## 显示

VGA 输出 1ch:1920 ×1080/60Hz, 1280 ×1024/60Hz, 1024 ×768/60Hz,1280x720/60Hz。

技术规格表

系 统	
系统型号	BZS-C452404 系列
硬盘	4 块 3.5 英寸 SAS/SATA 热插拔硬盘
满配重量	14 公斤
内存	最大支持 3TB DDR4 2400/2133MHz LRDIMM 或 1.5TB DDR4 2400/2133MHz ECC Registered
CPU	系统支持 2 颗 CPU
电源	750W 1+1 冗余服务器电源
系统尺寸	754*437*43mm(深 * 宽 * 高)
系统参数	
CPU 支持类型	Intel Xeon E5-2600v3/v4 系列处理器
主板芯片组	Intel® C612
内存槽数	支持 24 根 DDR4 插槽
内存支持类型	最大支持 3TB DDR4 2400/2133MHz LRDIMM 或 1.5TB DDR4 2400/2133MHz ECC Registered
系统硬盘接口	C612 AHCI
显示	AST 2400 BMC
IPMI	支持 Intelligent Platform Management Interface(IPMI 2.0) 远程管理
PCI-E 扩展性能	2 x PCI-E 3.0 x16 slots (FH, 10.5" L), 2 x PCI-E 3.0 x8 slots (LP, 1 internal)
网卡	4 个 1GbE RJ45 网口, 1 个 FDR IB 56Gb/s
USB	3 个 USB 接口, 其中后置 2 个 USB3.0 接口; 内置 1 个 USB3.0 Type A 接口
系统电源	
电源特点	服务器专用冗余电源
输出功率	750 瓦 1+1 冗余电源
系统风扇	
风扇数量	系统支持 4 个温控风扇
操作系统支持	
Server	Windows Server 2008 R2(64bit) Windows Server 2012 R2(64bit) Windows Server 2016 (64bit) Windows Server 2012/2012 R2 (64bit) Redhat Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Suse Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Ubuntu Server (32bit/64bit)
Virtualization	VMWare ESXi (Target) Microsoft Hyper-V (Target) Citrix Xen Server (Target) Linux Kernel Virtual Machine (Target)
系统环境温度	
系统运行温度	运行温度: 10°C ~ 35°C; 非运行温度: -40°C ~ 70°C
系统储温湿度	运行湿度: 35%~80%; 非运行湿度: 20% ~ 90%
认 证	
认证	CCC、CE、FCC、ROHS

如需更多信息

请访问百卓公司网站 : [www.byzoro.com](http://www.byzoro.com) 或拨打客服电话 : 4006-789-813[www.byzoro.com](http://www.byzoro.com)